

Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PVQ895F25E







Integriertes Zubehör

 $1\ x$ Teleskopschieberelement für Umluft, $1\ x$ Clean Air Plus Geruchsfilter

Sonderzubehör

HEZ9ES100 Espressokocher 4 Tassen, HEZ9FE280 Eisenpfanne Ø 18 / 28 cm, HEZ9SE030 3-er Set best aus 2 Töpfen + 1 Pfanne, HEZ9SE040 4 teiliges Topfset, HEZ9SE060 6 teiliges Topfset, HEZ9VDKE1 Abluft kit, HEZ9VDKR0 Umluftkit 2 L-Bogen (70cm Einbau), HEZ9VDKR1 Umluftkit S und L-Bogen (60cm Einbau), HEZ9VDKR2 Umluftkit 1x L-Bogen, HEZ9VDSB1 90° Flachkanalbogen horizontal, HEZ9VDSB2 90° Flachkanalbogen L vertikal, HEZ9VDSB3 90° Flachkanalbogen M vertikal, HEZ9VDSB4 90° Flachkanalbogen S vertikal, HEZ9VDSI0 Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSI1 90° Adapterstück rund-flach, HEZ9VDSM1 Flachkanalstück gerade 500mm, HEZ9VDSM2 Flachkanalstück gerade 1000mm, HEZ9VDSS1 Verbindungsmanschette (weiblich), HEZ9VDSS2 Flexmanschette (weiblich), HEZ9VEDU0 Akustikfilter, HEZ9VRCR0 cleanAir Umluftersatzfilter, HEZ9VRCR1 Clean Air Plus Geruchsfilter, HEZ9VRPD1 Sockeldiffusor

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.

- **PowerBoost**: bis zu 50 % mehr Power für schnelleres Erhitzen Ihres Induktionskochfeldes.
- Induktion: schnelles, punktgenaues Kochen, leichte Reinigung und geringer Energieverbrauch.

Technische Daten
Gerätetyp: Kochstelle Glaskeramik
Bauform: Einbau
Energiequelle: Elektrisch
Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T):223 x 750-750 x
490-500 mm
Gerätebreite:
Abmessungen des Gerätes:
Abmessungen des verpackten Gerätes:431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht:
Bruttogewicht:31.4 kg
Restwärmeanzeige:
Lage der Steuerung:Vorne
Hauptoberflächenmaterial:
Oberflächenfarbe:
Länge Anschlusskabel:
Abgedichtete Herdplatte:Nein
Heizungen mit Booster:Alle
Leistung der 2.Kochzone (kW):
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Abluft:500 m ³ /h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Umluftbetrieb:595.0 m ³ /h
Lüfterleistung bei höchster Normalstufe Umluft:487 m³/h
Gebläseleistung bei Intensivstufe-Abluftbetrieb:
Schallleistung:
Geruchsfilter: Nein
Art der Luftführung: Abluft, Umluft (Sonderzubehör separat
erhältlich) Spannung:220-240/380-415 V
· ·
Frequenz:
Länge Anschlusskabel:
490-500 mm
Abmessungen des Gerätes:223 x 816 x 527 mm
Abmessungen des verpackten Gerätes:431 x 950 x 672 mm
Nettogewicht: 25.0 kg
Bruttogewicht:
Integriertes Zubehör:1 x Teleskopschieberelement für Umluft, 1 x
Clean Air Plus Geruchsfilter
Nachlauffunktion mit automatischer Abschaltung:30R 12E min





Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend PVQ895F25E

Das Induktions-Kochfeld mit integriertem Abzugsmodul: kombiniert Induktions- mit Dunstabzugshaubentechnologie für beste Ergebnisse.


 Wahlweise Abluft- oder Umluftbetrieb, Sonderzubehör wird jeweils zwingend benötigt: - HEZ9VEDU0 für den Abluftbetrieb -HEZ9VRPD0 für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern - HEZ9VRUD0 für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.


Planungs- und Installationshinweise

 Wahlweise geeignet für Abluft- oder Umluftbetrieb. Zwingend notwendige Installationszubehöre benötigt: - HEZ9VEDUO für den Abluftbetrieb. - HEZ9VRPDO für den voll- oder teilgeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern. - HEZ9VRUDO für den ungeführten Umluftbetrieb mit CleanAir Umluftfiltern.





Serie 6, Kochfeld mit Dunstabzug (Induktion), 80 cm, Mit Rahmen aufliegend **PVQ895F25E**







- A: Einbautiefe
 B: Ausschnitt in der Rückwand für Leitungen erforderlich. Die genaue Größe und Position ist der entsprechenden Zeichnung zu entnehmen.
 C: Alle Modelle mit einer Breite von 80 cm können durch Verstellen der Seitenteile in 60 cm breite Möbel eingebaut werden.






























Α	E	F	G	Н
Größe S	≥ 600	547	545	579
Größe M	≥ 650	574	569	603
Größe I	≥ 700	612	609	643


- A: 90°-Bogen B: Anschlussmuffe C: Gerades Rohr D: 90° Adapterstück rund-flach



- A: Mindestabstand vom Muldenausschnitt bis zur Wand
 B: Eintauchtiefe
 C: Die Arbeitsplatte, in die das Kochfeld eingebaut wird, muss Lasten von ca. 60 kg standhalten, falls erforderlich mithilfe geeigneter Unterkonstruktionen.
 D: In der Rückwand muss ein Ausschnitt für die Leitungen vorgesehen werden. Exakte Größe und Position können der spezifischen Zeichnung entnommen werden.




- A: 90°-Bogen B: Anschlussmuffe C: Gerades Rohr D: Gerader Adapter rund-flach




A: Direkt an der Rückseite angeschlossen



Maße in mm Vorderansicht - Möbelausschnitt für Umluft ohne Kanal





Bei der Installation direkt an einer nicht isolierten Außenwand ($\mu \geq 0.5 \ \text{W/m}^{2} \, ^{\circ}\text{C})$ empfehlen wir die Verwendung von Konfigurationen mit teilweise oder vollständig kanalisierter Rezirkulation.

