

Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF82SDE0













A ↑ G

Integriertes Zubehör

 $3 \times \text{Eierablage}$, $1 \times \text{Eiswürfelschale}$, $1 \times \text{Flaschenkamm}$ in Türabsteller

Sonderzubehör

KSZB0S00 Schwerlastsatz KSZGGM00 Butterdose

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

- VitaFresh pro: hält frische Lebensmittel länger frisch dank 0°C-Technik und optimaler Luftfeuchtigkeit
- **LED-Beleuchtung**: So hast du deine Lebensmittel immer perfekt im Blick.
- Easy Access Shelf: schneller an alles im Kühlschrank rankommen, dank ausziehbarer Glasablage.
- Vario Shelf: Platz für Flaschen und Schüsseln durch teilbare und unterschiebbare Glasplatte.
- Super Cooling: Kühlt neu eingelegte Lebensmittel schneller und bietet so Schutz für bereits Gekühltes.

Technische Daten Energieeffizienzklasse: E Durchschnittlicher Energieverbrauch in Kilowattstunden pro Jahr (kWh/a):184 kWh/Jahr Summe der Volumen der Kaltlagerfächer:254 l Luftschallemissionsklasse: C Bauform: Einbau Dekorrahmen/ - platte: Nicht enthalten Min. Nischenmaße für Installation (H x B x T): 1775.0 x 560 x 550 Türanschlag:Rechts wechselbar Anzahl Verdichter:1 Anzahl verstellbarer Ablagen-Kühlteil (Stck):5 Marke: Bosch Internationale Bestellbezeichnung: KIF82SDE0 Produktkategorie: Kühlschrank Frostfree System: Nein Gerätetyp: Einbau / Vollintegrierbar Integriertes Zubehör: 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller





Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF82SDE0

Der Einbau Kühlschrank mit VitaFresh pro: dank 0°C-Technik und optimaler Feuchtigkeit bleiben Lebensmittel bis zu 3 Mal länger vitaminreich und frisch

Leistung und Verbrauch

- Energieeffizienzklasse: E
- Energieverbrauch / Jahr: 184 kWh/a
- Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 36 dB
- Nutzinhalt gesamt: 269 l
- Klimaklasse: SN-ST

Design

- DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung

Komfort und Sicherheit

- TouchControl Elektronische Temperaturregelung, exakt digital ablesbar
- Abtau-Automatik
- 1 Kompressor /1 Kältekreislauf
- Super-Taste: SuperKühlen
- SuperGefrieren: ja
- Akustischer Türalarm

Kühlteil

- Nutzinhalt Kühlfächer: 254 l
- 6 Abstellflächen aus Sicherheitsglas, davon Vario Shelf (teilbare Glasablage), 1 easyAccessShelf
- Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt
- 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach

Frischhaltesystem

 Zwei VitaFresh 0° Schubladen "trocken", 1 VitaFresh pro 0°C Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und bis zu 3x länger frisch

Gefrierteil

- Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 15 l
- 1 Gefrierfach mit Klappe
- Gefriervermögen in 24 Std.: 2.8 kg
- Lagerzeit bei Störung : 9.5 h

Maße

- Gerätemaße (H x B x T): 177.2 cm x 55.8 cm x 54.5 cm
- Nischenmaße (H x B x T): 177.5 cm x 56.0 cm x 55.0 cm

Technische Informationen

- Türanschlag rechts, wechselbar
- Anschlusswert: 90 W
- 220 240 V


Zubehör


- 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale, 1 x Flaschenkamm in Türabsteller

SONDERZUBEHÖR



Serie 8, Einbau-Kühlschrank mit Gefrierfach, 177.5 x 56 cm, Flachscharnier mit Softeinzug KIF82SDE0







Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten


Montierte Möbelfronten, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigungen der Schamiere führen & Gewicht A: Gerätetürhöhe inklusive Scharniere in mm

- B: Ungedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- C: Gedämpftes Scharnier, Möbelfront in kg
- D: Zusätzliche mögliche Last in kg mit Schwerlastsatz

Α	В	C	D
1500-1750	22	22	
720-1400	19	19	B+5 / C+5
A1	15	19	B+3 / C+3
A2	15	19	








Maße in mm

Maximal zulässiges Gewicht der Möbelfronten




Montierte Möbeltüren, die das zulässige Gewicht überschreiten, können zu Beschädigungen und zu Funktionsbeeinträchtigung am Scharnier führen.

T: Gerätetürhöhe inklusiv	ungedämpftes Scharnier,	gedämpftes Scharnier,
Scharniere in mm:	Tür in kg:	Tür in kg:
1500-1750	22	22



Maße in mm Empfehlung Spaltmaße für Flachscharnier



F	R	X
16-19	0-3	2,5
20	0-1	3
	2-3	2,5
21	0-1	3
	2-3	2,5
22	0	4
	1	3,5
	2-3	3

Die in der Tabelle empfohlenen Spaltmasse sind einzuhalten, um eine kollisionsfreie Öffnung der Gerätetüre zu gewährleisten und Beschädigungen am Küchenmöbel zu vermeiden.